


weberad cret



- Aangepast aan alle bekistingstypes
- Beschermt de bekistingen tegen roestvorming
- Ontkisting zonder restanten



weberad cret is een polyvalent ontkistingsmiddel voor de ontvorming en ontkisting van alle bekiste mortels en beton.

GEBRUIK

- ontvorming en ontkisting van alle bekiste mortels en beton

TOEGELATEN ONDERGRONDEN

- NVT

GEBRUIKSLIMIETEN

- gebruik weberad cret niet : voor gestoomd beton op meer dan +60°C op bevroren of ontdooiende ondergronden

GEBRUIKSVOORZORGEN

- leef de veiligheidsmaatregelen aangeduid op de verpakking na

PRESTATIES

- dichtheid : 0,85 (aan +20°C)
- vlampunt : > 60° C

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

- gebruikstemperatuur: van +5°C tot +30°C

AANBRENGEN

- **Dosering**
 - 1 liter laat toe om tussen 30 en 40 m² bekisting te behandelen, afhankelijk van de porositeit van de ondergrond, hetzij tussen 600 en 800 m² per bus van 20 l of 150 en 200 m² per bus van 5 l
- **Toepassing**
 - breng weberad cret met een verstuiver of manueel (borstel, penseel, schapenvachtrol) in een uniforme dunne laag en zonder overdaad op de bekisting aan

AANBEVELINGEN

- voorkom druiptsporen bij het aanbrengen
- neem het teveel aan product weg teneinde de beste resultaten te bekomen

VERPAKKINGEN

- metalen bus van 5 l

- plastieken bus van 20 l

KLEUR

- geel

VERBRUIK

- 1 liter laat toe om tussen 30 en 40 m² bekisting te behandelen

GEREEDSCHAP

- borstel, penseel, schapenvachtrol)

BEWARING

- 12 maanden vanaf fabricatiedatum in gesloten originele verpakking, te beschermen tegen vorst en hevige warmte